

Technische Informationen

Monaco 570, Como 570, Ascona 570, Roma 570, Roma Deluxe, GEO 570, Triumph 570, St-Tropez, Paris, Montreux, Paris Deluxe

CE	0063
Gas	LPG 30/31
Leistung	
- kleiner Brenner	1,20 kW
- grosser Brenner	8,50 kW
Gasverbrauch	702 g/h
28-30/37 mbar	
- Düse kleiner Brenner	0,55 mm/Markierung: BF
- Düse grosser Brenner	1,47 mm/Markierung: BT
50 mbar	
- Düse kleiner Brenner	0,48 mm/Markierung: AF
- Düse grosser Brenner	1,27 mm/Markierung: AT
Gasdruck	Butan 28 mbar, Propan 37 mbar
empfohlene Gasflaschen	Butan max. 13 kg / Propan max. 10,5 kg

Leon

CE	0063
Gas	LPG 30/31
Leistung	8,50 kW
Gasverbrauch	612 g/h
Düse (28-30/37 mbar)	1,47 mm/Markierung: BT
Düse (50 mbar)	1,27 mm/Markierung: AT
Gasdruck	Butan 28 mbar, Propan 37 mbar
empfohlene Gasflaschen	Butan max. 13 kg / Propan max. 10,5 kg

Ambri 480, Milano 480, Porto 480, Delta 480, Triumph 480

CE	0063
Gas	LPG 30/31
Leistung	5,40 kW
Gasverbrauch	389 g/h
Düse (28-30/37 mbar)	1,15 mm/Markierung: BN
Düse (50 mbar)	1,02 mm/Markierung: AN
Gasdruck	Butan 28 mbar, Propan 37 mbar
empfohlene Gasflaschen	Butan max. 13 kg / Propan max. 10,5 kg

City Grill

CE	0063
Gas	LPG 30/31
Leistung	4,30 kW
Gasverbrauch	315 g/h
Düse (28-30/37 mbar)	1,02 mm/Markierung: BL
Düse (50 mbar)	0,88 mm/Markierung: AH
Gasdruck	Butan 28 mbar, Propan 37 mbar
empfohlene Gasflaschen	Butan max. 13 kg / Propan max. 10,5 kg

Seitenbrenner

CE	0063
Gas	LPG 30/31
Leistung	3,80 kW
Gasverbrauch	276 g/h
Düse (28-30/37 mbar)	0,98 mm/Markierung: BK
Düse (50 mbar)	0,85 mm/Markierung: AG
Gasdruck	Butan 28 mbar, Propan 37 mbar

Kategorien

I3_{B/P} (30 mbar)

I3_{B/P} (50 mbar)

I3₊ (28/30/37 mbar)

DK, FI, NL, NO, SE, LU

CH, AT, DE

BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT

Elektrische Zündung

Für den Betrieb der elektrischen Zündung benötigen Sie eine Batterie vom Typ AAA, 1,5 Volt.